

51/52

不锈钢配电软管

Stainless steel flexible conduits



材质：不锈钢（单扣、双扣）

颜色：银色

温度：最高可达到 220°C

防护等级：IP40

特性：超柔软性与极佳弯曲性能，耐高温，防止如铁屑等高温金属落溅物，

耐腐蚀、油、酸、碱等。结构为反扣型增加抗拉强度，不容易折断或变形

应用：各种机床，机械，电梯，石油，化工。智能楼宇综合布线、安防系统、

室外照明、厂房等建筑之配线保护。

Material: Stainless steel(square locked & inter locked)

Colour: Silver

Temperature range: Max to220°C

Protection Degree: IP40

Properties: High flexibility, excellent bend ability. Temperature-resistance, resistant to high temperature chips. Resistant to oil, acid, solvents, ect. Turn-over locked structure to increase strength resistance, hard to break or distort.

Applications: Various machine tools and machines, elevators, chemical industry. Cable protection in Brainpower buildings threading, security system, exterior illumination, and plants building.

单扣 Square locked

软管尺寸 Conduit size	型号 Part no.	外径 A (mm) OD	内径 B (mm) ID	包装 (米 / 卷) Packing
1/4"	SSC-12	12.5	9.5	50
3/8"	SSC-16	15.7	12.5	50
1/2"	SSC-20	19.5	16.1	50
3/4"	SSC-25	24.3	20.8	40
1"	SSC-32	30.0	26.4	30
1 1/4"	SSC-40	38.0	34.5	30
1 1/2"	SSC-45	45.0	40.0	20
2"	SSC-57	57.0	51.0	10
2 1/2"	SSC-70	70.5	63.0	10
3"	SSC-85	83.0	76.5	10
4"	SSC-110	110.0	102.0	10

双扣 Inter locked

软管尺寸 Conduit size	型号 Part no.	外径 A (mm) OD	内径 B (mm) ID	包装 (米 / 卷) Packing
1/4"	SSC-I12	12.5	9.5	50
3/8"	SSC-I16	15.7	12.5	50
1/2"	SSC-I20	19.5	16.1	50
3/4"	SSC-I25	24.3	20.8	40
1"	SSC-I32	30.0	26.0	30
1 1/4"	SSC-I40	39.0	34.0	30
1 1/2"	SSC-I45	44.0	39.0	20
2"	SSC-I57	56.0	51.0	10
2 1/2"	SSC-I70	67.5	63.0	10